

BOUWMAAT

TEGELLIJMWIJZER



	INHOUD (kg)	GEBRUIK				TEGELS					EIGENSCHAPPEN								
		Wand	Vloer	Binnen	Buiten	Keramisch	Mozaiek	Natuursteen		Watervast	Vorstbestendig	Lichtgewicht	Flexibel	Stofarm	Verwerkingstijd (min)	Open tijd (min)	Afvoegbaarbaar (uur)	Verbruik ca.* (kg/m ²)	
POEDERLIJMEN																			
								donker	licht										
EUROCOL	705 Speciaallijm	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	15-20	24	3,50	
	691 Tegellijm	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90	15-20	24	3,50	
	765 Ecolight	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90	20-30	24	2,20	
	720 Unicol	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	15-20	24	3,20	
	795 Uniquick	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20	10	3-5	3,50	
PCI	Flexmörtel S1 Rapid	5 20	•	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	40	15	3	3,10	
	Flexmörtel S2	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90	30	12	2,60	
	Nanolight	15	•	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	90	30	8	1,80	
	FT Extra C2TE-S1	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	180	30	12	2,80	
	Verlegemortel	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	240	20	24	2,50	
BOUWMAAT	Poedertegellijm	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90	15-20	24	3,50	
SCHÖNOX	Q6 W wit	25	•	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	180	30	12	2,40	
	Q8	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	180	30	16	1,60	
	Q9W wit	25	•	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	60	30	180	2,50	
	SK	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300	30	24	2,60	
	DU	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45	15	3	2,60	
	SFK	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	240	30	24	2,60	
PASTALIJMEN																			
EUROCOL	682 Majolicol	1,5 4 7 14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	688 Elastifix	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	690 Tegelpasta	1,5 4 8 16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2000 Bouwpasta	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PCI	Pecicoll XL	14	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	•	Stofvrij	Direct	30	24	1,9-2,7**
BOUWMAAT	Pastategellijm	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Stofvrij	Direct	15-20	24-48	1,8-2,5**
SCHÖNOX	HTL	16	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	•	Stofvrij	Direct	40	24	1,6-2,5**
	TLX	14	•	•	•	•	•	• ¹⁾	•	•	•	•	•	•	Stofvrij	Direct	40	24	1,3-2,5**

¹⁾ Ook voor glasmozaiek

* Bij vertanding 8 mm

** Bij vertanding 4-6 mm