

Mer ­ k	Gebruik					Tegels			Eigenschappen										
	(kg)	Wand	Vloer	Binnen	Buiten	Keramisch	Mozaiek	Natuursteen donker / licht		Watervast	Vorstbestendig	Lichtgewicht	Flexibel	Stofarm	Verwerkingstijd (min)	Open tijd (min)	Afvoegbaarbaar (uur)	Verbruik ca.* (kg/m2)	
Eurocol																			
682 Majolicol	1,5 4 7 14	•		•	•	•	•	•		•	•		•	Stofvrij	Direct	20-30	24-48	1,8-2,5**	
688 Elastifix	15	•		•		•	•	•					•			15-20	24-48	1,8-2,5**	
690 Tegelpasta	4 8 16	•		•		•	•	•								15-20	24-48	1,8-2,5**	
2000 Bouwpasta	18	•		•		•	•	•					•			20-30	24-48	1,8-2,5**	
686 Supercol	18	•		•		•		•					•			20-30	24-48	1,8-2,5**	
685 Eurocoat	14	•	•	•		•	•	•					•						0,25-0,35****
680 Elastilight	11	•		•		•	•	•				•	•			15-20	24-48	1,3-1,8**	
PCI																			
Pecicoll XL	14	•		•		•	• 1)			•			•	Stofvrij	Direct	30	24	1,9-2,7**	
Bouwmaat																			
Pastategelijm	16	•		•		•	•			•			•	Stofvrij	Direct	15-20	24-48	1,8-2,5**	
Eurocol																			
TLX	14	•		•		•	• 1)			•			•	Stofvrij	Direct	40	24	1,3-2,5**	
PTL	16	•		•		•	• 1)			•			•			40	24	1.8-2,6**	
Coba																			
DTA 215	16	•		•		•	•	•	•	•			•		Direct	40		1,7	
DTA 220	6 16	•		•		•	•	•	•	•			•		Direct	40		1,6	
DTA 218	16	•		•		•		•		•	•		•	nvt	20-30	24		1,6	