

Thyssenkrupp Plastics Nederland

# Ademende tape voor kanaalplaten



thyssenkrupp  
Plastics Nederland



Made in Holland



GESCHIKT VOOR KANAALPLATEN 16mm | AD4542 en G3642 | 42mm x 6,5mm



- Filter en gesloten tape in één
- Perfecte afvoer van condens
- Voorkomt binnendringen van stof, insecten en schimmels
- Zorgt voor blijvend heldere platen



# Verwerkingsvoorschrift AntiDUST<sup>®</sup> tape




IN-THK-NL-4542-3642-65-001

De werking van AntiDUST<sup>®</sup> tape wordt gegarandeerd als deze instructies worden opgevolgd.

1. Maak de kanaalplaat vrij van scherpe kanten en onregelmatigheden.
2. Verwijder kort vóór het aanbrengen van de tape de beschermfolie van de kanaalplaat. Dit kan eenvoudig en snel door gebruik te maken van de 'Masking Stripper'. Controleer daarna of er geen folieresten op de plaat zijn achtergebleven.
3. Gebruik voor het aanbrengen van de tape de speciaal daarvoor ontwikkelde 'Tape Gun' of doe dit handmatig. Gebruik bij het strak houden van de tape niet meer dan 250 gram voorspanning. Positioneer de tape zodanig, dat de kleefvlakken overal even groot zijn (tolerantie 1 mm). Zet de tape ploovrij om de randen en wrijf de tape licht aan.
4. Rakel de verlijmd vlakken met het 'Felt Pad' na met een lijndruk van ca. 1 kg, of gebruik hiervoor de speciaal ontwikkelde 'Pressure Roller'.
5. Zorg ervoor dat de tape na het aanbrengen, tijdens transport en montage niet beschadigt door stoten of schuiven.
6. De te gebruiken profielsystemen dienen de kanaalplaat zodanig af te dichten, dat de tape wordt beschermd tegen direct zonlicht, regenwater en vuil. Daarnaast moet het profiel voorzien zijn van diepteafstandhouders (min. 5 mm) en voorzien zijn van afwateringsgaten van tenminste  $\varnothing 5$  mm met een onderlinge afstand van maximaal 30 cm.
7. Let op! Indien een goed sluitende rubber afdekstrip in het profiel ontbreekt, dient de overgang naar de plaat te worden afgedicht met een hiervoor geschikte kit of tape.
8. Omtrent de compatibiliteit van profielsystemen, rubbers en kitten verwijzen wij naar de richtlijnen van de fabrikanten.
9. Minimum aanbreng temperatuur: +10°C.  
Gebruikstemperatuur: -30°C ~ +80°C.

[www.thyssenkrupp-plastics.nl](http://www.thyssenkrupp-plastics.nl)



**LET OP:** de ademende AntiDUST<sup>®</sup> tape AD4542 is alléén geschikt voor de onderzijde van uw kanaalplaten.  
Gebruik voor de bovenzijde van uw kanaalplaten de dichte AntiDUST<sup>®</sup> tape G3642.

**AntiDUST<sup>®</sup> TAPE**  
The original by Multifoil