



ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN

<p>PRODUCTBLAD</p>	<p>BOUWMAAT TEGELLIJM Universele elastische pasta</p> 																																												
<p>PRODUCTOMSCHRIJVING</p>	<p>Een elastische en vochtbestendige pastategellijm.</p>																																												
<p>TOEPASSINGSGEBIED</p>	<p>Voor het verlijmen van wandtegels, DHG-tegels, natuursteen en mozaïek op wanden zoals cementgebonden stucwerk, gipsplaten, beton, gasbeton, gipspleister, gipsblokken, bestaand tegelwerk, diverse plaatmaterialen en kalkzandsteenelementen. Geschikt voor toepassing binnen. Niet geschikt voor toepassing op de vloer.</p>																																												
<p>PRODUCTEIGENSCHAPPEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • elastisch • vochtbestendig • hoge aanvangskleefkracht • gunstig verbruik • vanaf 5° C verwerkbaar 																																												
<p>LEVERINGSVORM</p>	<p>Emmer à 16 kg.</p>																																												
<p>TECHNISCHE GEGEVENS</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><i>Eigenschappen</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Normen</i></th> <th style="text-align: left;"><i>Waarden</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basis</td> <td></td> <td>acrylaatdispersie</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td></td> <td>beige</td> </tr> <tr> <td>Soortelijk gewicht</td> <td></td> <td>1,65 kg/l</td> </tr> <tr> <td>Verbruik</td> <td></td> <td>ca. 1,2 kg/m²</td> </tr> <tr> <td>Verwerkingstemperatuur</td> <td></td> <td>vanaf 5° tot 25 °C</td> </tr> <tr> <td>Open tijd</td> <td></td> <td>20-30 minuten</td> </tr> <tr> <td>Afbindtijd</td> <td></td> <td>minimaal 24 uur</td> </tr> <tr> <td>Afbindtijd DHG-tegels</td> <td></td> <td>minimaal 48 uur</td> </tr> <tr> <td>Classificatie</td> <td>NEN-EN 12004</td> <td>D2TE; elastische pastalijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.</td> </tr> <tr> <td>Declaration of Conformity</td> <td></td> <td>6300.1.2 NB 0957</td> </tr> <tr> <td>Vochtbestendigheid</td> <td></td> <td>geschikt voor toepassing in natte ruimten met uitzondering van toepassingen onder water</td> </tr> <tr> <td>Alkalibestendigheid</td> <td></td> <td>bestand tegen alkalisch milieu</td> </tr> <tr> <td>Houdbaarheid</td> <td></td> <td>12 maanden¹⁾</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹⁾ In ongeopende, originele verpakking - vorstvrij opslaan beschermen tegen hoge temperaturen</p>			<i>Eigenschappen</i>	<i>Normen</i>	<i>Waarden</i>	Basis		acrylaatdispersie	Kleur		beige	Soortelijk gewicht		1,65 kg/l	Verbruik		ca. 1,2 kg/m ²	Verwerkingstemperatuur		vanaf 5° tot 25 °C	Open tijd		20-30 minuten	Afbindtijd		minimaal 24 uur	Afbindtijd DHG-tegels		minimaal 48 uur	Classificatie	NEN-EN 12004	D2TE; elastische pastalijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.	Declaration of Conformity		6300.1.2 NB 0957	Vochtbestendigheid		geschikt voor toepassing in natte ruimten met uitzondering van toepassingen onder water	Alkalibestendigheid		bestand tegen alkalisch milieu	Houdbaarheid		12 maanden ¹⁾
<i>Eigenschappen</i>	<i>Normen</i>	<i>Waarden</i>																																											
Basis		acrylaatdispersie																																											
Kleur		beige																																											
Soortelijk gewicht		1,65 kg/l																																											
Verbruik		ca. 1,2 kg/m ²																																											
Verwerkingstemperatuur		vanaf 5° tot 25 °C																																											
Open tijd		20-30 minuten																																											
Afbindtijd		minimaal 24 uur																																											
Afbindtijd DHG-tegels		minimaal 48 uur																																											
Classificatie	NEN-EN 12004	D2TE; elastische pastalijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.																																											
Declaration of Conformity		6300.1.2 NB 0957																																											
Vochtbestendigheid		geschikt voor toepassing in natte ruimten met uitzondering van toepassingen onder water																																											
Alkalibestendigheid		bestand tegen alkalisch milieu																																											
Houdbaarheid		12 maanden ¹⁾																																											
<p>www.bouwmaat.nl</p>	<p>Alles voor slimmer bouwen!</p>																																												



ALLES VOOR SLIMMER BOUWEN

VOORBEHANDELEN VAN DE ONDERGRONDEN	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond moet schoon, droog, vlak, stof- en vetvrij zijn.• Vochtgevoelige, stoffige of afzandende wanden of plaatmaterialen voorstrijken met een acrylaat-dispersieprimer.• Voor de afbinding van de lijm dient de ondergrond en/of het te verlijmen materiaal vocht te kunnen opnemen.
VERWERKING	<ul style="list-style-type: none">• De pastalijm op de wand aanbrengen en rillen vormen met behulp van een lijmkam.• De tegels direct met een heen- en weergaande beweging in de lijm plaatsen en stevig aandrukken.• Op niet vochtabsorberende ondergronden een wachttijd van ca. 10 minuten aanhouden alvorens de tegels in het lijmbed te plaatsen.• De wandtegels kunnen na ca. 24 uur met een voegmiddel worden gevoegd.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	Tijdens de verwerking handschoenen dragen. Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
SERVICE	Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over informatie vanuit de Bouwmaat organisatie.
Bouwmaat Nederland Celsiusweg 5 3752 LE Bunschoten Telefoon: (033) 299 28 00 Telefax: (033) 298 76 93	
www.bouwmaat.nl	Alles voor slimmer bouwen!