

# IKO powergum 4 AW/F Atelia 5.0

01529360

## Productbeschrijving:

Waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met witte leislag (SRI 45) met titaniumdioxide en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie, steeds in combinatie met het TURBO profiel. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem. Deze toplaag bevat  $\geq 15$  % secundaire grondstoffen per gewicht rol. Deze dakbaan is 100 % recycleerbaar

## Plaatsing

Plaatsing volledig gelast met de brander of losliggend met ballast.

## Samenstelling

Type Bitumen Plastomeer  
Bovenafwerking Witte leislag (SRI 45)  
Inlage Polyester-glascombinatie 180 g/m<sup>2</sup> (Trilaminaat)  
Onderafwerking Wegbrandfolie met TURBO profiel

## Technische eigenschappen:

|  |            |
|--|------------|
| Trek L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                    | 700        |
| Trek B (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)                    | 450        |
| Rek L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                      | 30         |
| Rek B (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)                      | 40         |
| Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF) $\geq 150$ |            |
| Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)                 | $\leq -15$ |
| Vloeitemperatuur (EN 1110)                                 | $\geq 130$ |
| Afschuiwweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)                 | $\geq 500$ |
| Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)                   | $\leq 0.3$ |
| Brandwerendheid  | Broof(t1)  |
| Dampdiffusieweerstand ( $\mu$ d)                           | NPD        |
| Wortelwerend (EN 13948)                                    | -          |

## Verpakking:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Nominale dikte (mm)          | 4,0        |
| Tolerantie op dikte (mm) +/- | 0,2        |
| Lengte (m)                   | 5          |
| Breedte (m)                  | 1          |
| Breedte overlap (cm)         | 8,0        |
| Rolgewicht (kg)              | +/- 29     |
| Aantal rollen / pallet       | 30         |
| Type pallet                  | Europallet |

**Bij verticaal transport altijd een geschikte pallet hefhaak gebruiken.**

## Certificaten:

- NL BSB certificaat BD-015
- Productie ISO 9001 & 14001

IKO bevestigt hiermee officieel dat dit bouwproduct overeenkomt met de voorzieningen van volgende Europese Richtlijn(en) als men de installatie ervan uitvoert volgens de systeemrichtlijnen en plaatsingsregels in de documentatie:

- 89/106/EEC Bouwproductenrichtlijn
- EN 13707

FPC certificaat bekomen van SGS Notified Body, geregistreerd onder registratie nummer 0958.

Certificaatnummer: 0958-CPR-2009/1.

