BOUWMAAT / PRODUCTVERGELIJKING

ACCU-SCHROEFBOORMACHINES

Vergelijk de belangrijkste specificaties van vier 18V-machines.

BOUWMAAT
WERKT VOOR JE

Specificatie	DeWALT DCD800NT-XJ	Festool T18+3 Li-Basic	Makita DDF484ZJ	Milwaukee M18 FDD3-0X
Spanning (V)	18	18	18	18
Koolborstelloze motor	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte (mm)	164	160	172	175
Capaciteit accu (Ah)	Niet meegeleverd	Niet meegeleverd	Niet meegeleverd	Niet meegeleverd
Gewicht, incl. accu (kg)	1,28 (zonder accu)	1,04 (zonder accu)	1,12 (zonder accu)	1,50 (zonder accu)
Boorhouder	Snelspan	Snelspan	Snelspan	Snelspan
Verwisselbare boorhouder	Nee	Ja	Nee	Nee
Max. boor Ø in hout (mm)	55	43	38	89
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13	16
Max. boor Ø in steen (mm)	-	-	-	-
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13	13
Max. koppel (Nm)	90	50	54	158
Instellingen koppel (stappen)	15	25	21	16
Max. slagfrequentie (per min)	-	-	-	-
Snelheidsinstellingen	2	2	2	2
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 650	0 - 450	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2.000	0 - 1.500	0 - 2.000	0 - 2.100
Overbelasting beveiliging	Elektronica in machine & accu	Elektronica in machine & accu	Elektronica in machine & accu	Elektronica in machine & accu
Type accu	Li-ion (XR - 4,0 Ah)	Li-ion (High Power)	Li-ion	Li-ion
Gewicht accu (kg)	0,6	0.6	0,6	0,6

BOUWMAAT / PRODUCTVERGELIJKING

ACCU-KLOPBOORMACHINES

Vergelijk de belangrijkste specificaties van vier 18V-machines.

BOUWMAAT
WERKT VOOR JE

Specificatie	DeWALT DCD1007NT-XJ	Festool TPC 18/4 I-Basic	Makita DHP492Z	Milwaukee M18 FPD3-0X
Spanning (V)	18	18	18	18
Koolborstelloze motor	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte (mm)	193	167	180	175
Capaciteit accu (Ah)	Niet meegeleverd	Niet meegeleverd	Niet meegeleverd	Niet meegeleverd
Gewicht, zonder accu (kg)	1.85	1.2	1.65	1.5
Boorhouder	Snelspan	Snelspan	Snelspan	Snelspan
Verwisselbare boorhouder	Nee	Ja	Nee	Nee
Max. boor Ø in hout (mm)	66	70	76	89
Max. boor Ø in staal (mm)	25,4	13	13	16
Max. boor Ø in steen (mm)	12,7	10	16	16
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13	13
Max. koppel (Nm)	169	75	130	158
Instellingen koppel (stappen)	11	13	21	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 38.250	0 - 57.600	0 - 31.500	0 - 33.000
Snelheidsinstellingen	3	4	2	2
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	1e: 0 - 500 / 2e: 0 - 800	0 - 550	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1.300 / 0 - 2.250 (stand 2/3)	3e: 0 - 2.350 / 4e: 0 - 3.600	0 - 2.100	0 - 2.100
Overbelasting beveiliging	Elektronische koppeling / anti-rotatiebeveiliging	Elektronica in machine & accu; KickbackStop	Elektronica in machine & accu	Elektronica in machine & accu; AUTOSTOP
Type accu	Li-ion (XR - 4,0 Ah)	Li-ion (High Power)	Li-ion	Li-ion (5Ah)
Gewicht accu (kg)	0,6	0.6	0,6	0.7